

馬レイ薯荒撰別ライン



●馬レイ薯コンテナ台 WN-L2型

高×巾×最大傾斜高 (mm)	1,950×1,260×3,450
能 力 (kg)	傾斜荷重最大2,000kg
所 用 電 力 (W)	100V-200V-0.4kw

●主な特長

- ①油圧レバー1本の操作でコンテナ開口部の開閉と傾斜角のダンブ操作が連動して行えます。

●馬レイ薯用撰別ローラー台 W-500型

高×巾×長 (mm)	1,250×850×	収納時2,500 作業時3,100
作業ローラー巾(mm)	470	
本体重量(kg)	200	
能 力 (kg)	1,000~4,000/毎時	
所用電力(W) 使用電源(100V)	200V-200W 1/50 100Vインバーター付	

●主な特長

- ①供給コンベアーと定量コンベアーが一体となっており、生果を容易に手撰別することができます。

●供給コンベアー WN-108W型

高×巾×長 (mm)	2,250×850×3,100
作 業 時	300高×0~1,800 (ベルト巾) (下) (上)
能 力 (kg)	2,000~3,000/毎時
所用電力(W) 使用電源(100V)	200V-400W 1/30インバーター付 100V-200W 1/20

●主な特長

- ①上下稼働範囲が広く、落差を最小限にできるので、傷つけず格納できます。
②インバーターでコンベアー速度を簡単に変えられます。